



شرکت کمباین سازی ایران (سهامی عام)

Iran Combine Manufacturing Company

کمباین 1075



تلفن شرکت : ۰۸۶-۳۸۱۳۵

WWW.irancombine.com

lcmco@irancombine.com



مشخصات کمباین مدل : ۱۰۷۵

پلاتفرم برش

عرض برش	۱۴ فوت (۴/۲۶ متر)
ارتفاع برش	۱۲ الی ۱۵۰ سانتی متر
محرك برش	وابل
سرعت برش	۵۱۰ ضربه در دقیقه
وزن	۹۵۰ کیلوگرم

سیستم برق

دینام	۱۲ ولت، ۹۰ آمپر
باتری	۱۲ ولت، ۹۰ آمپر ساعت

کاهبران ها

تعداد کاهبران	۴ عدد
تعداد پله کاهبران	۵ پله
مساحت	۳/۷۷ متر مربع
میزان برناب کاه	۱۵۰ میلی متر
سرعت کاهبران	۱۵۰ دور در دقیقه

سیستم هیدرولیک

نوع پمپ	دو طبقه (۶+۱۶) حرکت به وسیله تسمه
فشار هیدرولیک	۱۳۸ بار

سیستم بوجاری

مساحت غربال با دنباله	۱/۸۷ متر مربع
مساحت الک	۱/۲۰ متر مربع
کل مساحت بوجاری	۳/۰۷ متر مربع

ضربه زن

قطر	۵/۳۸ متر
تعداد باله ها	۴ عدد
سرعت	۸۵۰ دور در دقیقه

پروانه

قطر	۱/۱ متر / تعداد میله ها ۶ عدد
سرعت قابل تنظیم	۲۱-۵۵ دور در دقیقه
تنظیم دور پروانه	جک برقی (الکتریکی)
محرك پروانه	پولی متغیر

مخزن غله

گنجایش	۳۳۰۰ لیتر
سرعت تخلیه	۲۵۰۰ لیتر در دقیقه
میزان چرخش لوله تخلیه	۹۰-۰ درجه

فیدر هاوس

زنجیر تقاله	۲ عدد/بالا برنده
نیشی دنداندار	

زیر سیلندر

مساحت	۵/۶۲ متر مربع
تعداد تسمه ها	۱۴ عدد
زاویه چرخش	۱۱۲ عدد
تنظیم زیر سیلندر	مکانیکی
سنگ گیر	تخلیه از طریق اهرم

موتور

مدل	۶ سیلندر توربو شارژر
توان حداکثر	چهارزمانه، آب خنک، دیزل
دور موتور	۱۴۰ اسب بخار (۱۰۳ کیلووات)
توری رادیاتور	۲۵۰۰ دور در دقیقه
گنجایش باک	چرخشی با قابلیت تمیز کنندگی خودکار
	۲۳۰ لیتر

سیلندر خرمکوب

عرض و قطر سیلندر	۵/۶۱ و ۱/۰۴ متر
تعداد تیغه ها	۸ عدد
سرعت استاندارد سیلندر	۴۷۰-۱۱۶ دور در دقیقه
محرك سیلندر	پولی متغیر
تنظیم دور سیلندر	مکانیکی

پنکه باد

نوع پنکه	بادبزن دمنده
سرعت	۱۰۸۰-۳۲۵ دور در دقیقه
تعداد پره ها	۵ عدد
تنظیم سرعت	جک برقی (الکتریکی)

سیستم حرکت

نوع انتقال نیرو	گیربکس ۴ دنده جلو و ۱ دنده عقب
فاینال درایو	نسبت کاهش ۱۳:۸۵ (تک مرحله ای)
نوع ترمز	دیسکی دویل
میزان سرعت جلو	۲۰-۱/۲۴ کیلومتر در ساعت
میزان سرعت عقب	۵/۶-۲/۸ کیلومتر در ساعت

