



شرکت کمباین سازی ایران (سهامی عام)

Iran Combine Manufacturing Company

چاپر مدل ۴۵۰۰-۴QZ



تلفن شرکت : ۰۸۶-۳۸۱۳۵

WWW.irancombine.com

lcmco@irancombine.com



مشخصات چاپر مدل : MOOW4QZ-4500

نوع دماغه برش	دیسک برش مستقیم
عرض برش (mm)	4500
عرض کار (mm)	4850
عرض دماغه در حالت جمع شده (mm)	3000
برند و نوع موتور	موتور 8 سیلندر یوچای با سیستم کامان ریل بوش
سطح آلایندگی موتور	Stage 3
توان موتور	353KW IIIYCK11480-T300 (480HP)
دور مشخصه موتور	2100 دور در دقیقه
نوع مکانیزم تغذیه	غلتکی
تعداد مکانیزم تغذیه	4
نوع مکانیزم خردکننده	استوانه ای (20 تیغه V شکل)
درصد له کنندگی دانه (%)	97
مشخصات تایرهای محور محرک (جلو)	650/75R32
فاصله چرخ های جلو (mm)	2200
مشخصات تایرهای محور فرمان (عقب)	400/70R24
فاصله چرخ های عقب (mm)	2100
فاصله بین محور جلو و محور عقب (mm)	2700
وزن کلی دستگاه (kg)	11500
ابعاد کلی دستگاه در حین کار (mm)	5800×4850×7500
سرعت در حین کار (km/h)	3-8
طراحی شده برای طول برش (mm)	11/16/22/32
حداکثر تلفات برداشت	2 %
حداکثر ارتفاع برش (cm)	150
حسگر تشخیص فلز	دارد
حسگر تشخیص سنگ	دارد